



Roto NX

Côté paumelles C

La ferrure oscillo-battante réinventée pour fenêtres et portes-fenêtres.

Valable pour BENELUX

Instructions de montage, réglages et entretien des profils en bois



1 Informations générales 4



2 Aperçu des ferrures 6

2.1	Crémone OB KSR – hauteur de poignée fixe	6
2.1.1	Ferrure OB – sécurité de base	6
2.1.2	Ferrure OB – CDR 2 / CDR 2 N	10
2.1.3	Ferrure de battement – sécurité de base	14
2.1.4	Ferrure de battement Plus – sécurité de base	18
2.1.5	Ferrure de battement Plus – CDR 2 / CDR 2 N	22
2.2	Crémone OB – hauteur de poignée milieu/variable	26
2.2.1	Ferrure OB – sécurité de base	26
2.2.2	Ferrure OB – CDR 2 / CDR 2 N	30
2.2.3	Ferrure soufflet – sécurité de base	34
2.2.4	Ferrure de battement – sécurité de base	36
2.2.5	Ferrure de battement Plus – sécurité de base	40
2.2.6	Ferrure de battement Plus – CDR 2 / CDR 2 N	44
2.2.7	Ferrure TiltFirst / oscillo-battant – sécurité de base	48
2.2.8	Ferrure TiltFirst / oscillo-battant – CDR 2 / CDR 2N	49

3 Montage 50



3.1	Dormant	50
3.2	Positions de gâches	50
3.2.1	Positionnement général	50
3.2.2	Ferrure OB / ferrure TiltFirst - sécurité de base	51
3.2.3	Ferrure OB – CDR 2 CDR 2 N	54
3.2.4	Ferrure soufflet - sécurité de base	57
3.2.5	Ferrure de battement – sécurité de base	58
3.2.6	Ferrure de battement Plus – sécurité de base	60
3.2.7	Ferrure de battement Plus – CDR 2 / CDR 2 N	62






Aperçu des ferrures

Crémone OB KSR – hauteur de poignée fixe

Ferrure OB – sécurité de base





Champ d'application

sans report de charge

LFF : 340 – 1750 mm

HFF : 285 – 3000 mm

PO: max. 120 kg

avec report de charge

LFF : 600 – 1750 mm

HFF : 1000 – 3000 mm

PO: max. 180 kg



INFO

LFF 340 – 450 mm à partir de HFF 371 mm

HFF 285 – 370 mm à partir de LFF 451 mm

[1] Crémone OB KSR – hauteur de poignée fixe fouillot 15 mm

							N°
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	2040169
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	619596
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794637
2001 – 2200	1000	2090	N	J	2	E	795280
2201 – 2400	1000	2290	N	J	2	E	795282
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794639

[6] Verrouilleur médian en plusieurs parties, (HFF ≥ 2401 mm)

				N°
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
2401 - 2600	200 KU	–	–	308267
2601 - 2800	400 KU	1	E	280346
2801 - 3000	600 KU	1	E	255282

[11] Renvoi d'angle standard

			N°
1	V	Haut Bas	260272

[13] Renvoi d'angle spécial court

		N°
1	V	281288

Utilisation pour:
HFF < 371 mm
LFF < 451 mm

[14] Renvoi d'angle compas

		N°
1	V	260284



INFO

Pour les HFF 285 - 330 mm réduire le renvoi d'angle du compas (pour ce faire, sortir complètement la sous-tête).

[17] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal – supérieur

				N°
200	J	–	–	308267

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
1601 – 1750	200 KU	–	–	308267

[18] Verrouilleur en plusieurs parties , standard, vertical

				N°
400	N	1	E	593607
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions :

					N°
sans report de charge	avec report de charge				
–	1101 – 1150	400	1	E	593607
1101 – 1800	1151 – 1800	600	1	E	255281
1801 – 2400	1801 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
2401 – 3000	2401 – 3000	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281

[19] Verrouilleur en plusieurs parties – standard horizontal

				N°
400	N	1	E	593607
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
1101 - 1600	600	1	E	255281
1601 - 1750	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	593607

[23] Gâche → Voir IMO / CTL

[28] Gâche OB → Voir IMO / CTL

[31] Loqueteau pièce d'ouvrant (en option Hauteur de feuillure d'ouvrant $\geq 1\ 601$ mm)

	N°
Loqueteau pièce d'ouvrant	788363

[32] Loqueteau pièce dormant (en option LFF ≥ 1601 mm) → Voir IMO / CTL

[33] Anti-fausse manoeuvre pièce d'ouvrant

	N°
Anti-fausse manoeuvre de pièce d'ouvrant	795927

[34] Anti-fausse manoeuvre de pièce dormant → Voir IMO / CTL

[36] Têtière de compas – sécurité de base

					N°
340 – 600	250	490	–	–	2005271
601 – 800	350	690	–	–	2005272
801 – 1000	500	890	1	E	2005273
1001 – 1200	500	1090	1	E	2005274
1201 – 1400	500	1290	1	E	2005275

Si le PO > 150 kg, la têtière de compas 500 doit être fixée avec la plaque de maintien 255211.

INFO
À partir d'une HFF < 600 mm (pour les fenêtres sans joint de recouvrement à partir d'une HFF < 900 mm) régler l'ouverture sur 80 mm.

[38] Bras de compas → Voir IMO / CTL

[44] Pivot d'angle

		N°
12/18-13 12/20-13	Gauche	2005290
12/18-13 12/20-13	Droite	2005291

[45] Palier d'angle → Voir IMO / CTL

[48] 2ème compas (Largeur de feuillure d'ouvrant ≥ 1401 mm)

		N°
Pièce dormant et pièce d'ouvrant	200	255237

[50] Report de charge pièce d'ouvrant (LFF ≥ 600 mm, HFF $\geq 1\ 000$ mm)

	N°
max. 180 kg	2005293

[51] Report de charge pièce dormant (LFF ≥ 600 mm, HFF $\geq 1\ 000$ mm)

	N°
max. 180 kg	2005292

[54] Poignée → Voir IMO / CTL

[61] Limiteur d'ouverture 195 de la pièce d'ouvrant

	N°
Limiteur d'ouverture 195	2005294

INFO
Limiteur d'ouverture possible à partir d'une LFF 525 mm, obligatoire pour une LFF > 1 000 mm et en cas d'utilisation d'un report de charge.

Alternative

	N°
Limiteur d'ouverture 355	2037236

Utilisation pour :
LFF ≥ 600 mm

[62] Limiteur d'ouverture de la pièce dormant → Voir IMO / CTL

[80] Plaque de maintien

	N°
Plaque de maintien avec broche	255211


En option

[63] Aération, LFF ≥ 801 mm → Voir IMO / CTL

INFO
Utilisation uniquement en association avec un galet P ou V.

Limiteur d'ouverture à blocage indexé
→ Voir IMO / CTL


Releveur d'ouvrant → Voir IMO / CTL



Aperçu des ferrures

Crémone OB KSR – hauteur de poignée fixe

Ferrure OB – CDR 2 / CDR 2 N





Champ d'application

sans report de charge

LFF : 451 – 1400 mm

HFF : 451 – 2800 mm

PO: max. 120 kg

avec report de charge

LFF : 650 – 1400 mm

HFF : 1000 – 2800 mm

PO: max. 180 kg

[1] Crémone OB KSR – hauteur de poignée fixe, fouillot 15 mm

								N°
280 – 570	120	460	J	N	–	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	–	–	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	V	–	2040170
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	V	–	626543
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	V	–	626544
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	V	–	626575
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	V	–	626576
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	V	–	794641
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	V	–	794642
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	V	–	794643

[6] Verrouilleur médian en plusieurs parties, (HFF ≥ 2401 mm)

				N°
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
2401 – 2600	200 KU	1	V	337708
2601 – 2800	400 KU	1	V	337710

[11] Renvoi d'angle standard

		N°
1	V	260272

[14] Renvoi d'angle compas

		N°
1	V	260284

[15] Renvoi d'angle standard (sécurité)

			N°
451 - 800	2	V	260274

[18] Verrouilleur en plusieurs parties - de sécurité, vertical

				N°
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	593612
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Combinaisons en fonction des dimensions:

					N°
sans report de charge	avec report de charge				
451 – 800	–	200	1	V	296853
801 – 1000	1000 – 1150	400	1	V	593612
1001 – 1200	1151 – 1350	600 [2]	1	V	296855
1201 – 1400	1351 – 1550	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1401 – 1600	1551 – 1750	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	593612
1601 – 1800	1751 – 1950	600 KU	1	V	337711
		600 [3]	1	V	296855
1801 – 2000	1951 – 2150	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
2001 – 2200	2151 – 2350	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	593612
2201 – 2400	2351 – 2550	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600	1	V	296855
2401 – 2600	2551 – 2750	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
2601 – 2800	2751 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	593612

[19] Verrouilleur en plusieurs parties - de sécurité, horizontal

				N°
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	593612
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Combinaisons en fonction des dimensions:

					N°
sans limiteur d'ouverture	avec limiteur d'ouverture				
450 – 650	650 – 850	200	1	V	296853
651 – 850	851 – 1050	400	1	V	593612
851 – 1000	1051 – 1250	600	1	V	296855
	1251 – 1400	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853

[2] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 861
 [3] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 1 461

[4] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 2 061
 [5] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 2 661

[24] Gâche de sécurité → Voir IMO / CTL

[28] Gâche OB → Voir IMO / CTL

[31] Loqueteau pièce d'ouvrant (en option HFF ≥ 1 601 mm)

	N°
Loqueteau pièce d'ouvrant	788363

[32] Loqueteau pièce dormant (en option HFF ≥ 1 601 mm) → Voir IMO / CTL

[33] Anti-fausse manoeuvre pièce d'ouvrant

	N°
Anti-fausse manoeuvre de pièce d'ouvrant	795927

[34] Anti-fausse manoeuvre de pièce dormant → Voir IMO / CTL

[36] Têtière de compas – sécurité

					N°
340 – 600	250	490	–	–	2005271
601 – 800	350	690	–	–	2005272
801 – 1000	500	890	1	V	2005276
1001 – 1200	500	1090	1	V	2005277
1201 – 1400	500	1290	1	V	2005278

Si le PO > 150 kg, la têtère de compas 500 doit être fixée avec la plaque de maintien 255211.

[38] Bras de compas → Voir IMO / CTL

[44] Pivot d'angle

		N°
12/18-13 12/20-13	Gauche	2005290
12/18-13 12/20-13	Droite	2005291

[45] Palier d'angle → Voir IMO / CTL

[50] Report de charge pièce d'ouvrant (LFF ≥ 650 mm, HFF ≥ 1 000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005293

[51] Report de charge pièce dormant (LFF ≥ 650 mm, HFF ≥ 1 000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005292

[54] Poignée, verrouillable → Voir IMO / CTL

[61] Limiteur d'ouverture 195 de la pièce d'ouvrant

	N°
Limiteur d'ouverture 195	2005294

INFO
Limiteur d'ouverture possible à partir d'une LFF de 650 mm, obligatoire pour LFF > 1 000 mm et en cas d'utilisation du report de charge.

[62] Limiteur d'ouverture de la pièce dormant → Voir IMO / CTL

[80] Plaque de maintien

	N°
Plaque de maintien avec broche	255211

En option

[53] Protection de perçage

	N°
Protection de perçage	797819


[63] Aération, LFF ≥ 801 mm → Voir IMO / CTL

INFO
Utilisation uniquement en association avec un galet P ou V.

Releveur d'ouvrant → Voir IMO / CTL

[82] Sécurité anti-dégondage


	N°
à partir d'une profondeur de feuillure 24 mm	792786
à partir d'une profondeur de feuillure 26 mm	811715



Aperçu des ferrures

Crémone OB KSR – hauteur de poignée fixe

Ferrure de battement – sécurité de base





Champ d'application

sans report de charge

LFF : 450 – 1750 mm

HFF : 430 – 3000 mm

PO: max. 120 kg

avec report de charge

LFF : 600 – 1750 mm

HFF : 1000 – 3000 mm

PO: max. 180 kg

[1] Crémone OB KSR – hauteur de poignée fixe, fouillot 15 mm

							N°
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	2040169
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	619596
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794637
2001 – 2200	1000	2090	N	J	2	E	795280
2201 – 2400	1000	2290	N	J	2	E	795282
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794639

[4] Crémone de semi-fixe KSR – hauteur de poignée fixe, fouillot 15 mm

						N°
280 – 555	156	445	–	J	N	2003815
431 – 710	195	600	–	J	J	795462
601 – 800	300	690	–	N	J	763116
801 – 1000	490	890	1	N	J	763117
1001 – 1200	335	1090	1	N	J	763118
1201 – 1400	335	1290	1	N	J	763119
1401 – 1600	335	1490	2	N	J	763120
1601 – 1800	335	1690	2	N	J	795474
1801 – 2000	640	1890	2	N	J	795476
2001 – 2200	640	2090	3	N	J	795478
2201 – 2400	640	2290	3	N	J	795480

La crémone de semi-fixe 2003815 doit être fixée avec une plaque de maintien 255211.

[6] Verrouilleur médian en plusieurs parties, (HFF ≥ 2401 mm)

				N°
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
2401 – 2600	200 KU	–	–	308267
2601 – 2800	400 KU	1	E	280346
2801 – 3000	600 KU	1	E	255282

[7] Verrouilleur médian en plusieurs parties – tête-tête, (HFF ≥ 2401 mm)

			N°
200	J	–	308267
400	J	1	280345
600	J	1	280331

Combinaisons en fonction des dimensions :

			N°
2401 – 2600	200 KU	–	308267
2601 – 2800	400 KU	1	280345
2801 – 3000	600 KU	1	280331

[11] Renvoi d'angle standard

		N°
1	V	260272

[13] Renvoi d'angle spécial court

		N°
1	V	281288

Utilisation → Voir IMO/CTL “Possibilités de combinaisons”
Ouvrant secondaire: HFF ≤ 510 mm

[14] Renvoi d'angle compas

		N°
1	V	260284

[17] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal – supérieur

				N°
200	J	–	–	308267

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
1601 – 1750	200 KU	–	–	308267

[17A] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal – supérieur, fenêtre OF

				N°
200	J	–	–	308267
400	J	–	–	297858
400	J	1	E	280346
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
711 – 910	200 KU	–	–	308267
911 – 1110	400 KU	1	E	280346
1111 – 1310	600 KU	1	E	255282
1311 – 1510	600 KU	1	E	255282
	200 KU	–	–	308267
1511 – 1600	600 KU	1	E	255282
	400 KU	1	E	280346

[18] Verrouilleur en plusieurs parties, standard, vertical

				N°
400	N	1	E	593607
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions:

					N°
sans report de charge	avec report de charge				
–	1101 – 1150	400	1	E	593607
1101 – 1800	1151 – 1800	600	1	E	255281
1801 – 2400	1801 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
2401 – 2800	2401 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281

[19] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal

				N°
400	N	1	E	593607
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
1101 – 1600	600	1	E	255281
1601 – 1750	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	593607

[23] Gâche → Voir IMO / CTL

[24] Gâche de sécurité → Voir IMO / CTL

INFO

Crémone de semi-fixe standard : Un ouvrant secondaire gauche avec des gâches non symétriques requiert en bas à l'horizontale des gâches toujours droites – et inversement.

[28] Gâche OB → Voir IMO / CTL

[31] Loqueteau pièce d'ouvrant (en option HFF ≥ 1601 mm)

	N°
Loqueteau pièce d'ouvrant	788363

[32] Loqueteau pièce dormant (en option HFF ≥ 1601 mm) → Voir MO / CTL

[33] Anti-fausse manoeuvre pièce d'ouvrant

	N°
Anti-fausse manoeuvre de pièce d'ouvrant	795927

[35] Têtière de compas de fenêtre OF – sécurité de base

			N°
411 – 600	250	490	2005279
511 – 710	250	600	2005280

[36] Têtière de compas – sécurité de base

					N°
340 – 600	250	490	–	–	2005271
601 – 800	350	690	–	–	2005272
801 – 1000	500	890	1	E	2005273
1001 – 1200	500	1090	1	E	2005274
1201 – 1400	500	1290	1	E	2005275

Si le PO > 150 kg, la têtière de compas 500 doit être fixée avec la plaque de maintien 255211.



INFO

À partir d'une HFF < 600 mm (pour les fenêtres sans joint de recouvrement à partir d'une HFF < 900 mm) régler l'ouverture sur 80 mm.

[38] Bras de compas → Voir IMO / CTL

[44] Pivot d'angle

		N°
12/18-13	Gauche	2005290
12/20-13		
12/18-13	Droite	2005291
12/20-13		

[45] Palier d'angle → Voir IMO / CTL

[48] 2ème compas (LFF ≥ 1401 mm)

		N°
Kader- en vleugeldeel	200	255237

[50] Report de charge pièce d'ouvrant (LFF ≥ 600 mm, HFF ≥ 1000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005293

[51] Report de charge pièce dormant (LFF ≥ 600 mm, HFF ≥ 1000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005292

[54] Poignée → Voir IMO / CTL



[61] Limiteur d'ouverture 195 de la pièce d'ouvrant



N°

Limiteur d'ouverture 195

2005294



INFO

Limiteur d'ouverture possible à partir d'une LFF 525 mm, obligatoire pour une LFF > 1 000 mm et en cas d'utilisation d'un report de charge.

[62] Limiteur d'ouverture de la pièce dormant → Voir IMO / CTL

[80] Plaque de maintien



N°

Plaque de maintien avec broche


255211

Utilisation uniquement en combinaison avec la crémone de semi-fixe 2003815 et / ou pour une tête de compas 500 ayant un PO > 150 kg.

Aperçu des ferrures

Crémone OB KSR – hauteur de poignée fixe

Ferrure de battent Plus – sécurité de base





Champ d'application

sans report de charge

LFF : 450 – 1750 mm

HFF : 430 – 3000 mm

PO: max. 120 kg

avec report de charge

LFF : 600 – 1750 mm

HFF : 1000 – 3000 mm

PO: max. 180 kg

[1] Crémone OB KSR – hauteur de poignée fixe, fouillot 15 mm

							N°
280 – 570	120	460	J	N	–	–	742199
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	E	2040170
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	E	619593
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	E	619594
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	E	619595
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	E	619596
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	E	794637
2001 – 2200	1000	2090	N	J	2	E	795280
2201 – 2400	1000	2290	N	J	2	E	795282
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	E	794639

[4] Crémone de semi-fixe Plus – KSR, fouillot 15 mm

							N°
431 – 710	144	600	J	N	–	J	2007106
601 – 800	234	690	J	N	–	–	2007116
801 – 1000	496	890	J	N	1	–	2007117
1001 – 1200	496	1090	J	N	1	–	2007118
1201 – 1400	546	1290	J	N	1	–	2007119
1401 – 1600	546	1490	J	N	2	–	2007120
1601 – 1800	546	1690	J	J	2	–	2007121
1801 – 2000	546	1890	J	J	2	–	2007122
2001 – 2200	546	2090	J	J	3	–	2007123
2201 – 2400	546	2290	J	J	3	–	2007124

[6] Verrouilleur médian en plusieurs parties, (HFF ≥ 2401 mm)

				N°
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
2401 – 2600	200 KU	–	–	308267
2601 – 2800	400 KU	1	E	280346

[7] Verrouilleur médian en plusieurs parties – tête, (HFF ≥ 2401 mm)

			N°
200	J	–	308267
400	J	1	280345

Combinaisons en fonction des dimensions:

			N°
2401 – 2600	200 KU	–	308267
2601 – 2800	400 KU	1	280345

[11] Renvoi d'angle standard

		N°
1	V	260272

[13] Renvoi d'angle spécial court

		N°
1	V	281288

Utilisation → Voir IMO/ CTL “Possibilités de combinaisons”

Ouvrant secondaire: HFF ≤ 510 mm

[14] Renvoi d'angle compas

		N°
1	V	260284

[17] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal – supérieur

				N°
200	J	–	–	308267

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
1601 – 1750	200 KU	–	–	308267

[17A] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal – supérieur, fenêtre OF

				N°
200	J	–	–	308267
400	J	–	E	280346

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
1401 – 1600	200 KU	–	–	308267
1601 – 1750	400 KU	1	E	280346

[18] Verrouilleur en plusieurs parties, standard vertical

				N°
400	N	1	E	593607
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions:

					
sans report de charge	avec repor de charge				
–	1101 – 1150	400	1	E	593607
1101 – 1800	1151 – 1800	600	1	E	255281
1801 – 2400	1801 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
2401 – 2800	2401 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281

[19] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal

				N°
400	N	1	E	593607
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions :

				N°
1101 - 1600	600	1	E	255281
1601 - 1750	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	593607

[23] Gâche → Voir IMO / CTL

[24] Gâche de sécurité → Voir IMO / CTL

[28] Gâche OB → Voir IMO / CTL

[31] Loqueteau pièce d'ouvrant, (en option HFF ≥ 1601)

	N°
Loqueteau pièce d'ouvrant	788363

[32] Loqueteau pièce dormant (en option HFF ≥ 1601 mm) → Voir IMO / CTL

[33] Anti-fausse manœuvre pièce d'ouvrant

	N°
Loqueteau pièce d'ouvrant	795927

[36] Têtière de compas – sécurité de base

					N°
340 – 600	250	490	–	–	2005271
601 – 800	350	690	–	–	2005272
801 – 1000	500	890	1	E	2005273
1001 – 1200	500	1090	1	E	2005274
1201 – 1400	500	1290	1	E	2005275

Si le PO > 150 kg, la têtière de compas 500 doit être fixée avec la plaque de maintien 255211



INFO
À partir d'une HFF < 600 mm (pour les fenêtres sans joint de recouvrement à partir d'une HFF < 900 mm) régler l'ouverture sur 80 mm.

[38] Bras de compas → Voir IMO / CTL

[44] Pivot d'angle

		N°
12/18-13 12/20-13	Gauche	2005290
12/18-13 12/20-13	Droite	2005291

[45] Palier d'angle → Voir IMO / CTL

[48] 2ème compas (LFF ≥ 1401 mm)

		N°
Pièce dormant et pièce d'ouvrant	200	255237

[50] Report de charge pièce d'ouvrant (LFF ≥ 600 mm, HFF ≥ 1000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005293

[51] Report de charge pièce dormant (LFF ≥ 600 mm, HFF ≥ 1000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005292

[54] Poignée → CTL_1

[61] Limiteur d'ouverture 195 de la pièce d'ouvrant

	N°
Limiteur d'ouverture 195	2005294



INFO
Limiteur d'ouverture possible à partir d'une LFF 525 mm, obligatoire pour une LFF > 1 000 mm et en cas d'utilisation d'un report de charge.


[62] Limiteur d'ouverture de la pièce dormant → Voir IMO / CTL

[80] Plaque de maintien

	N°
Plaque de maintien avec broche	255211

[81] Réhausse → Voir IMO / CTL


La réhausse dépend de la gâche utilisée.



Aperçu des ferrures

Crémone OB KSR – hauteur de poignée fixe

Ferrure de battent Plus – CDR 2 / CDR 2 N





Champ d'application

sans report de charge

LFF : 451 – 1400 mm

HFF : 511 – 2800 mm

PO : max. 120 kg

avec report de charge

LFF : 650 – 1400 mm

HFF : 1000 – 2800 mm

PO : max. 180 kg

[1] Crémone OB KSR – hauteur de poignée fixe, fouillot 15 mm

							N°
511 – 710	170	600	J	J	–	–	795324
601 – 800	263	690	N	J	–	–	619591
801 – 1000	413	890	N	J	1	V	2040170
1001 – 1200	513	1090	N	J	1	V	626543
1201 – 1400	563	1290	N	J	1	V	626544
1401 – 1600	563	1490	N	J	2	V	626575
1601 – 1800	563	1690	N	J	2	V	626576
1801 – 2000	1000	1890	N	J	2	V	794641
2001 – 2200	1000	2090	N	J	3	V	794642
2201 – 2400	1000	2290	N	J	3	V	794643

[4] Crémone de semi-fixe Plus – KSR, fouillot 15 mm

							N°
601 – 800	234	690	J	N	–	–	2007116
801 – 1000	496	890	J	N	1	–	2007117
1001 – 1200	496	1090	J	N	1	–	2007118
1201 – 1400	546	1290	J	N	1	–	2007119
1401 – 1600	546	1490	J	N	2	–	2007120
1601 – 1800	546	1690	J	J	2	–	2007121
1801 – 2000	546	1890	J	J	2	–	2007122
2001 – 2200	546	2090	J	J	3	–	2007123
2201 – 2400	546	2290	J	J	3	–	2007124

[6] Verrouilleur médian en plusieurs parties, (HFF ≥ 2401 mm)

				N°
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

Combinaisons en fonction des dimensions :

				N°
2401 – 2600	200 KU	1	V	337708
2601 – 2800	400 KU	1	V	337710

[7] Verrouilleur médian en plusieurs parties – tête, (HFF ≥ 2401 mm)

			N°
200	J	1	450822
400	J	1	280345

Combinaisons en fonction des dimensions :

			N°
2401 – 2600	200 KU	1	450822
2601 – 2800	400 KU	1	280345

[10] Renvoi d'angle tête

					
Ouvrant secondaire	Bas	1	1	V	367227

[11] Renvoi d'angle standard

		N°
1	V	260272

[14] Renvoi d'angle compas

		N°
1	V	260284

[15] Renvoi d'angle standard (sécurité)

			N°
511 – 800	2	V	260274

[18] Verrouilleur en plusieurs parties - de sécurité, vertical

				N°
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	593612
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Combinaisons en fonction des dimensions :

					N°
sans report de charge	avec report de charge				
451 – 800	–	200	1	V	296853
801 – 1000	1000 – 1150	400	1	V	593612
1000 – 1200	1151 – 1350	600 ^[20]	1	V	296855
1200 – 1400	1351 – 1550	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1401 – 1600	1551 – 1750	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	593612
1601 – 1800	1751 – 1950	600 KU	1	V	337711
		600 ^[21]	1	V	296855
1801 – 1200	1951 – 2150	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
2001 – 2200	2151 – 2350	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	593612
2200 – 2400	2351 – 2550	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 ^[22]	1	V	296855

[20] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 861

[21] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 1 461

[22] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 2 061

					N°
sans report de charge	avec report de charge				
2401 – 2600	2551 – 2750	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
2601 – 2800	2751 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	593612

[19] Verrouilleur en plusieurs parties - de sécurité, horizontal

				N°
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	593612
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Combinaisons en fonction des dimensions :

					N°
sans limiteur d'ouverture	avec limiteur d'ouverture				
450 – 650	801 – 850	200	1	V	296853
651 – 850	851 – 1050	400	1	V	593612
851 – 1000	1051 – 1250	600	1	V	296855
–	1251 – 1400	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853

[24] Gâche de sécurité → Voir IMO / CTL

[28] Gâche OB → Voir IMO / CTL

[31] Loqueteau pièce d'ouvrant (en option HFF ≥ 1601)

	N°
Loqueteau pièce d'ouvrant	788363

[32] Loqueteau pièce dormant (en option HFF ≥ 1601 mm) → Voir IMO / CTL

[33] Anti-fausse manoeuvre pièce d'ouvrant

	N°
Anti-fausse manoeuvre de pièce d'ouvrant	795927

[36] Têtière de compas – sécurité

					N°
340 – 600	250	490	–	–	2005271
601 – 800	350	690	–	–	2005272
801 – 1000	500	890	1	V	2005276
1001 – 1200	500	1090	1	V	2005277
1201 – 1400	500	1290	1	V	2005278

[23] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 2 661

Si le PO > 150 kg, la têtière de compas 500 doit être fixée avec la plaque de maintien 255211

[38] Bras de compas → Voir IMO / CTL

[44] Pivot d'angle

		N°
12/18-13 12/20-13	Gauche	2005290
12/18-13 12/20-13	Droite	2005291

[45] Palier d'angle → Voir IMO / CTL

[50] Report de charge pièce d'ouvrant (LFF ≥ 650 mm, HFF ≥ 1000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005293

[51] Report de charge pièce dormant (LFF ≥ 650 mm, HFF ≥ 1000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005292

[54] Poignée, verrouillable → Voir IMO / CTL

[61] Limiteur d'ouverture 195 de la pièce d'ouvrant

	N°
Limiteur d'ouverture 195	2005294

INFO
Limiteur d'ouverture possible à partir d'une LFF de 650 mm, obligatoire pour LFF > 1 000 mm et en cas d'utilisation du report de charge.

[62] Limiteur d'ouverture de la pièce dormant → Voir IMO / CTL

[80] Plaque de maintien

	N°
Plaque de maintien avec broche	255211

[81] Réhausse → Voir IMO / CTL

La réhausse dépend de la gâche utilisée.



[16] Renvoi d'angle protection contre les déplacements

			N°
511 – 800	2	V	839223



Deuxième battant d'ouverture / protection contre les déplacements

En option

[53] Protection de perçage



	N°
Protection de perçage	797819

[82] Sécurité anti-dégondage




	N°
à partir d'une profondeur de feuillure 24 mm	792786
à partir d'une profondeur de feuillure 26 mm	811715

Aperçu des ferrures

Crémone OB – hauteur de poignée milieu/variable

Ferrure OB – sécurité de base





Champ d'application

sans report de charge

LFF : 340 – 1750 mm

HFF : 310 – 3000 mm

PO : max. 120 kg

avec report de charge

LFF : 600 – 1750 mm

HFF : 1000 – 3000 mm

PO : max. 180 kg



INFO

LFF 340 – 450 mm à partir de HFF 451 mm

HFF 310 – 450 mm à partir de LFF 451 mm

[2] Crémone OB – poignée milieu/variable, fouillot 15 mm

					N°
310 – 620	155 – 225	430	N	–	259717
621 – 800	311 – 400	580	J	1	259719
801 – 1200	401 – 600	980	J	1	259720
1201 – 1600	601 – 800	1380	J	2	259721
1601 – 2000	801 – 1000	1780	J	2	795389
2001 – 2400	1001 – 1200	2180	J	4	795392

La crémone OB 259717 doit être fixée à l'aide de 2 plaques de maintien 255211

[6] Verrouilleur médian en plusieurs parties, (HFF ≥ 2401 mm)

			N°
200	J	–	308267
400	J	1	280346
600	J	1	255282

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
2401 - 2600	200 KU	–	–	308267
2601 - 2800	400 KU	1	E	280346
2801 - 3000	600 KU	1	E	255282

[11] Renvoi d'angle standard

			N°
1	V	Haut Bas	260277

[13] Renvoi d'angle spécial court

			N°
1	V	Haut Bas	260288

Utilisation pour :

HFF ≤ 450 mm

LFF ≤ 450 mm

[14] Renvoi d'angle compas

		N°
1	P	260286



INFO

Pour les HFF 310 - 330 mm réduire le renvoi d'angle du compas (pour ce faire, sortir complètement la sous-tête).

[17] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal – boven

			N°
200	J	–	308267

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
1601 – 1750	200 KU	–	–	308267

[18] Verrouilleur en plusieurs parties, standard, vertical

			N°
400	N	1	593607
600	N	1	255281
600	J	1	255282

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
sans report de charge	avec report de charge			
–	1101 – 1150	400	1	593607
1101 – 1800	1151 – 1800	600	1	255281
1801 – 2400	1801 – 2400	600 KU	1	255282
		600	1	255281
2401 – 3000	2401 – 3000	600 KU	1	255282
		600 KU	1	255282
		600	1	255281

[19] Verrouilleur en plusieurs parties – standard horizontal

			N°
400	N	1	593607
600	N	1	255281
600	J	1	255282

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
1101 - 1600	600	1	E	255281
1601 - 1750	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	593607

[23] Gâche → Voir IMO / CTL

[28] Gâche OB → Voir IMO / CTL

[31] Loqueteau pièce d'ouvrant (en option HFF ≥ 1 601 mm)

	N°
Loqueteau pièce d'ouvrant	788363

[32] Loqueteau pièce dormant
(en option HFF ≥ 1601 mm) → Voir IMO / CTL

[33] Anti-fausse manoeuvre pièce d'ouvrant



N°

Anti-fausse manoeuvre de pièce d'ouvrant 795927

[34] Anti-fausse manoeuvre de pièce dormant
→ Voir IMO / CTL

[36] Têtière de compas – sécurité de base

					N°
340 – 600	250	490	–	–	2005271
601 – 800	350	690	–	–	2005272
801 – 1000	500	890	1	E	2005273
1001 – 1200	500	1090	1	E	2005274
1201 – 1400	500	1090	1	E	2005275

Si le PO > 150 kg, la têtière de compas 500 doit être fixée avec la plaque de maintien 255211



INFO

À partir d'une HFF < 600 mm (pour les fenêtres sans joint de recouvrement à partir d'une HFF < 900 mm) régler l'ouverture sur 80 mm.

[38] Bras de compas → Voir IMO / CTL

[44] Pivot d'angle



N°

12/18-13 12/20-13	Gauche	2005290
12/18-13 12/20-13	Droite	2005291

[45] Palier d'angle → Voir IMO / CTL

[48] 2ème compas (LFF ≥ 1401 mm)



N°

Pièce dormant et pièce d'ouvrant 200 255237

[50] Report de charge pièce d'ouvrant
(LFF ≥ 600 mm, HFF $\geq 1\,000$ mm)



N°

max. 180 kg 2005293

[51] Report de charge pièce dormant
(LFF ≥ 600 mm, HFF $\geq 1\,000$ mm)



N°

max. 180 kg 2005292

[54] Poignée → Voir IMO / CTL

[61] Limiteur d'ouverture 195 de la pièce ouvrant



N°

Limiteur d'ouverture 195 2005294



INFO

Limiteur d'ouverture possible à partir d'une LFF 525 mm, obligatoire pour une LFF > 1 000 mm et en cas d'utilisation d'un report de charge.

Alternative



N°

Limiteur d'ouverture 355 2037236

Utilisation pour:
LFF ≥ 600 mm

[62] Limiteur d'ouverture de la pièce dormant
→ Voir IMO / CTL

[80] Plaque de maintien



N°

Plaque de maintien avec broche 255211

Utilisation uniquement en combinaison avec la crémonne OB 259717 et pour une têtière de compas 500 avec PO > 150 kg.

En option

[63] Aération, LFF ≥ 801 mm → Voir IMO / CTL




INFO

Utilisation uniquement en association avec un galet P ou V

Limiteur d'ouverture à blocage indexé
→ Voir IMO / CTL


Releveur d'ouvrant
→ Voir IMO / CTL



Aperçu des ferrures

Crémone OB – hauteur de poignée milieu/variable

Ferrure OB – CDR 2 / CDR 2 N





Champ d'application

sans report de charge

LFF : 451 – 1400 mm

HFF : 451 – 2800 mm

PO: max. 120 kg

avec report de charge

LFF : 650 – 1400 mm

HFF : 1000 – 2800 mm

PO: max. 180 kg

[2] Crémone OB – poignée milieu/variable fouillot 15 mm

						N°
310 – 620	155 – 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 – 400	580	J	1	V	355743
801 – 1200	401 – 600	980	J	1	V	355744
1201 – 1600	601 – 800	1380	J	2	V	355745
1601 – 2000	801 – 1000	1780	J	2	V	795390
2001 – 2400	1001 – 1200	2180	J	4	V	795393

La crémone OB 259717 doit être fixée à l'aide de 2 plaques de maintien 255211

[6] Verrouilleur médian en plusieurs parties (HFF ≥ 2401 mm)

				N°
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
2401 – 2600	200 KU	1	V	337708
2601 – 2800	400 KU	1	V	337710

[11] Renvoi d'angle standard

		N°
1	V	260272

[14] Renvoi d'angle compas

		N°
1	V	260284

[15] Renvoi d'angle standard (sécurité)

		N°
2	V	260274

Utilisation pour HFF ≤ 620 mm

[18] Verrouilleur en plusieurs parties - de sécurité, vertical

				N°
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	593612
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Combinaisons en fonction des dimensions:

					N°
sans report de charge	avec report de charge				
451 – 800	–	200	1	V	296853
801 – 1000	1000 – 1150	400	1	V	593612
1000 – 1200	1151 – 1350	600 [24]	1	V	296855
1200 – 1400	1351 – 1550	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1401 – 1600	1551 – 1750	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	593612
1601 – 1800	1751 – 1950	600 KU	1	V	337711
		600 [25]	1	V	296855
1801 – 2000	1951 – 2150	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
2001 – 2200	2151 – 2350	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	593612
2201 – 2400	2351 – 2550	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 [26]	1	V	296855
2401 – 2600	2551 – 2750	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
2601 – 2800	2751 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	593612

[19] Verrouilleur en plusieurs parties - de sécurité, horizontal

				N°
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	593612
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Combinaisons en fonction des dimensions:

					N°
sans limiteur d'ouverture	avec limiteur d'ouverture				
450 – 650	650 – 850	200	1	V	296853
651 – 850	851 – 1050	400	1	V	593612
851 – 1000	1051 – 1250	600	1	V	296855
	1251 – 1400	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853

[34] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 861
 [35] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 1 461
 [36] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 2 061
 [37] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 2 661

[24] Gâche de sécurité → Voir IMO / CTL

[28] Gâche OB → Voir IMO / CTL

[31] Loqueteau pièce d'ouvrant , (en option HFF ≥ 1601 mm)

	N°
Loqueteau pièce d'ouvrant	788363

[32] Loqueteau pièce dormant, (en option HFF ≥ 1601 mm) → Voir IMO / CTL

[33] Anti-fausse manoeuvre pièce d'ouvrant

	N°
Anti-fausse manoeuvre de pièce d'ouvrant	795927

[34] Anti-fausse manoeuvre de pièce dormant → Voir IMO / CTL

[36] Têtière de compas – sécurité

					N°
340 – 600	250	490	–	–	2005271
601 – 800	350	690	–	–	2005272
801 – 1000	500	890	1	V	2005276
1001 – 1200	500	1090	1	V	2005277
1201 – 1400	500	1290	1	V	2005278

Pour PO > 150 kg, la têtière de compas 500 doit être fixé avec la plaque de maintien 255211.

[38] Bras de compas → Voir IMO / CTL

**INFO**

À partir d'une HFF < 600 mm (pour les fenêtres sans joint de recouvrement à partir d'une HFF < 900 mm) régler l'ouverture sur 80 mm.

[44] Pivot d'angle

		N°
12/18-13 12/20-13	Gauche	2005290
12/18-13 12/20-13	Droite	2005291

[45] Palier d'angle → Voir IMO / CTL

[50] Report de charge pièce d'ouvrant, (LFF ≥ 650 mm, HFF ≥ 1 000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005293

[51] Report de charge pièce dormant, (LFF ≥ 650 mm, HFF ≥ 1 000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005292

[54] Poignée, verrouillable → Voir IMO / CTL

[61] Limiteur d'ouverture 195 de la pièce d'ouvrant

	N°
Limiteur d'ouverture 195	2005294

**INFO**

Limiteur d'ouverture possible à partir d'une LFF de 650 mm, obligatoire pour LFF > 1 000 mm et en cas d'utilisation du report de charge.

[62] Limiteur d'ouverture de la pièce dormant, → Voir IMO / CTL

[80] Plaque de maintien

	N°
Plaque de maintien avec broche	255211

Utilisation uniquement en association avec la crémone OB 259717.

En option

[53] Protection de perçage

	N°
Protection de perçage	797819

[63] Aération, LFF ≥ 801 mm → Voir IMO / CTL


**INFO**

Utilisation uniquement en association avec un galet P ou V

Releveur d'ouvrant → Voir IMO / CTL

[82] Sécurité anti-dégondage


	N°
à partir d'une profondeur de feuillure 24 mm	792786
à partir d'une profondeur de feuillure 26 mm	811715



Aperçu des ferrures

Crémone OB – hauteur de poignée milieu/variable

Ferrure soufflet – sécurité de base





Champ d'application

LFF : 450 – 2400 mm

HFF : 370 – 1500 mm

PO: max. 80 kg

[2] Crémone OB – poignée milieu/variable, fouillot 15 mm

						N°
310 – 620	155 – 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 – 400	580	J	1	E	259719
801 – 1200	401 – 600	980	J	1	E	259720
1201 – 1600	601 – 800	1380	J	2	E	259721
1601 – 2000	801 – 1000	1780	J	2	E	795389
2001 – 2400	1001 – 1200	2180	J	4	E	795392

La crémone OB 259717 doit être fixée à l'aide de 2 plaques de maintien 255211.

[11] Renvoi d'angle standard

			N°
1	V	Haut	260272

[18] Verrouilleur en plusieurs parties, vertical

				N°
N	400	1	E	593607

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
801 – 1500	400	1	E	593607

[23] Gâche → Voir IMO / CTL

[26] Verrouilleur médian invisible pièce dormant → Voir IMO / CTL

[27] Verrouilleur médian invisible pièce d'ouvrant → Voir IMO / CTL

[42] Équerre de compas OF

		N°
Voor kiepvleugels	220 / 50	2005281

[43] Compas OF → Voir IMO / CTL

[52] Limiteur de course 90°

	N°
Limiteur de course	264603

[54] Poignée → Voir IMO / CTL

[59] Ensemble compas soufflet montage semi-fixe

	N°
Montage semi-fixe	482823

Montage en haut: LFF > 620 mm

Montage latéral: HFF ≥ 500 mm

[80] Plaque de maintien


	N°
Plaque de maintien avec broche	255211

Utilisation uniquement en association avec la crémone OB 259717.

Aperçu des ferrures

Crémone OB – hauteur de poignée milieu/variable

Ferrure de battent – sécurité de base





Champ d'application

sans report de charge

LFF : 450 – 1750 mm

HFF : 370 – 3000 mm

PO: max. 120 kg

avec report de charge

LFF : 600 – 1750 mm

HFF : 1000 – 3000 mm

PO: max. 180 kg

[2] Crémone OB – poignée milieu/variable , fouillot 15 mm

						N°
310 – 620	155 – 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 – 400	580	J	1	E	259719
801 – 1200	401 – 600	980	J	1	E	259720
1201 – 1600	601 – 800	1380	J	2	E	259721
1601 – 2000	801 – 1000	1780	J	2	E	795389
2001 – 2400	1001 – 1200	2180	J	4	E	795392

La crémone OB 259717 doit être fixée à l'aide de 2 plaques de maintien 255211.

[5] Crémone de semi-fixe – poignée milieu/variable, fouillot 15 mm

						N°
420 – 620	225 – 350	500	N	N	–	233418
621 – 800	393 – 482	630	J	N	1	763125
801 – 1200	485 – 682	980	J	N	1	763126
1201 – 1600	448 – 658	1380	J	N	2	763127
1601 – 2000	680 – 880	1780	J	J	2	795482
2001 – 2400	880 – 1080	2180	J	J	4	795484

[6] Verrouilleur médian en plusieurs parties, (HFF ≥ 2401 mm)

				N°
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
2401 – 2600	200 KU	–	–	308267
2601 – 2800	400 KU	1	E	280346

[7] Verrouilleur médian en plusieurs parties - tête, (HFF ≥ 2401 mm)

			N°
200	J	–	308267
400	J	1	280345

Combinaisons en fonction des dimensions:

			N°
2401 – 2600	200 KU	–	308267
2601 – 2800	400 KU	1	280345

[11] Renvoi d'angle standard

		N°
1	V	260272

[13] Renvoi d'angle spécial court

		N°
1	V	281288

Utilisation pour: > l'ouvrant primaire
HFF ≤ 450 mm, LFF ≤ 450 mm
> l'ouvrant secondaire
HFF ≤ 520 mm et 621 – 650 mm

[14] Renvoi d'angle compas

		N°
1	V	260284

[17] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal – supérieur

				N°
200	J	–	–	308267

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
1601 – 1750	200 KU	–	–	308267

[17A] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal – supérieur, fenêtre OF

				N°
200	J	–	–	308267
400	J	–	–	297858
400	J	1	E	280346
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions:

				N°
711 – 910	200 KU	–	–	308267
911 – 1110	400 KU	1	E	280346
1111 – 1310	600 KU	1	E	255282
1311 – 1510	600 KU	1	E	255282
	200 KU	–	–	308267
1511 – 1600	600 KU	1	E	255282
	400 KU	1	E	280346

[18] Verrouilleur en plusieurs parties , standard, vertical

				N°
400	N	1	E	593607
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions:

					N°
avec report de charge	sans report de charge				
–	1101 – 1150	400	1	E	593607
1101 – 1800	1151 – 1800	600	1	E	255281
1801 – 2400	1801 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
2401 – 2800	2401 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281

[19] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal

				N°
400	N	1	E	593607
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions :

				N°
1101 – 1600	600	1	E	255281
1601 – 1750	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	593607

[23] Gâche → Voir IMO / CTL

[24] Gâche de sécurité → Voir IMO / CTL



INFO

Crémone de semi-fixe standard : Un ouvrant secondaire gauche avec des gâches non symétriques requiert en bas à l'horizontale des gâches toujours droites – et inversement.

[28] Gâche OB → Voir IMO / CTL

[31] Loqueteau pièce d'ouvrant (en option HFF ≥ 1601 mm)

	N°
Loqueteau pièce d'ouvrant	788363

[32] Loqueteau pièce dormant (en option HFF ≥ 1601 mm) → Voir IMO / CTL

[33] Anti-fausse manoeuvre pièce d'ouvrant

	N°
Anti-fausse manoeuvre de pièce d'ouvrant	795927

[34] Antifoutblokkering kaderdeel → Voir IMO / CTL

[35] Têtière de compas fenêtre OF – sécurité de base

			N°
411 – 600	250	490	2005279
511 – 710	250	600	2005280

[36] Têtière de compas – sécurité de base

					N°
340 – 600	250	490	–	–	2005271
601 – 800	350	690	–	–	2005272
801 – 1000	500	890	1	E	2005273
1001 – 1200	500	1090	1	E	2005274
1201 – 1400	500	1290	1	E	2005275

Si le PO > 150 kg, la têtière de compas 500 doit être fixée avec la plaque de maintien 255211.



INFO

À partir d'une HFF < 600 mm (pour les fenêtres sans joint de recouvrement à partir d'une HFF < 900 mm) régler l'ouverture sur 80 mm.

[38] Bras de compas → Voir IMO / CTL

[44] Pivot d'angle

		N°
12/18-13 12/20-13	Gauche	2005290
12/18-13 12/20-13	Droite	2005291

[45] Palier d'angle → Voir IMO / CTL

[48] 2ème compas (LFF ≥ 1401 mm)

		N°
Pièce dormant et pièce d'ouvrant	200	255237

[50] Report de charge pièce d'ouvrant (LFF ≥ 600 mm, HFF ≥ 1 000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005293

[51] Report de charge pièce dormant (LFF ≥ 600 mm, HFF ≥ 1 000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005292

[54] Poignée → Voir IMO / CTL

[61] Limiteur d'ouverture 195 de la pièce d'ouvrant

	N°
Limiteur d'ouverture 195	2005294



INFO

Limiteur d'ouverture possible à partir d'une LFF 525 mm, obligatoire pour une LFF > 1 000 mm et en cas d'utilisation d'un report de charge.

[62] Limiteur d'ouverture de la pièce dormant → Voir IMO / CTL


[80] Plaque de maintien

	N°
Plaque de maintien avec broche	255211

Utilisation uniquement en combinaison avec la crémone OB 259717 et pour une têtière de compas 500 avec PO > 150 kg.

[81] Réhausse → Voir IMO / CTL


La réhausse dépend de la gâche utilisée.



Aperçu des ferrures

Crémone OB – hauteur de poignée milieu/variable

Ferrure de battement Plus – sécurité de base





Champ d'application

sans report de charge

LFF : 450 – 1750 mm

HFF : 420 – 3000 mm

PO: max. 120 kg

avec report de charge

LFF : 600 – 1750 mm

HFF : 1000 – 3000 mm

PO: max. 180 kg

[2] Crémone OB – poignée milieu/variable, fouillot 15 mm

						N°
310 – 620	155 – 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 – 400	580	J	1	E	259719
801 – 1200	401 – 600	980	J	1	E	259720
1201 – 1600	601 – 800	1380	J	2	E	259721
1601 – 2000	801 – 1000	1780	J	2	E	795389
2001 – 2400	1001 – 1200	2180	J	4	E	795392

La crémone OB 259717 doit être fixée à l'aide de 2 plaques de maintien 255211.

[5] Crémone de semi-fixe Plus – poignée milieu/variable, fouillot 15 mm

						N°
431 – 620	194 – 289	400	N	N	–	2007128
621 – 800	290 – 379	680	J	N	1	2007129
801 – 1200	380 – 579	980	J	N	1	2007130
1001 – 1400	480 – 679	1180	J	N	1	2007131
1201 – 1600	580 – 779	1380	J	N	2	2007132
1601 – 2000	780 – 979	1780	J	J	2	2007133
2001 – 2400	980 – 1179	2180	J	J	4	2007134

[6] Verrouilleur médian en plusieurs parties, (HFF ≥ 2401 mm)

				N°
200	J	–	–	308267
400	J	1	E	280346

Combinaisons en fonction des dimensions :

				N°
2401 – 2600	200 KU	–	–	308267
2601 – 2800	400 KU	1	E	280346

[7] Verrouilleur médian en plusieurs parties - tête, (HFF ≥ 2401 mm)

			N°
200	J	–	308267
400	J	1	280345

Combinaisons en fonction des dimensions :

			N°
2401 – 2600	200 KU	–	308267
2601 – 2800	400 KU	1	280345

[11] Renvoi d'angle standard

		N°
1	V	260272

[13] Renvoi d'angle spécial court

		N°
1	V	281288

Utilisation pour: > l'ouvrant primaire
HFF ≤ 450 mm, LFF ≤ 450 mm
> l'ouvrant secondaire
HFF ≤ 520 mm et 621 – 700 mm

[14] Renvoi d'angle compas

		N°
1	V	260284

[17] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal – supérieur

				N°
200	J	–	–	308267

Combinaisons en fonction des dimensions :

				N°
1601 – 1750	200 KU	–	–	308267

[17A] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal – supérieur, fenêtre OF

				N°
200	J	–	–	308267
400	J	–	E	280346

Combinaisons en fonction des dimensions :

				N°
1401 – 1600	200 KU	–	–	308267
1601 – 1750	400 KU	1	E	280346

[18] Verrouilleur en plusieurs parties, standard, vertical

				N°
400	N	1	E	593607
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions :

					N°
sans report de charge	avec report de charge				
–	1101 – 1150	400	1	E	593607
1101 – 1800	1151 – 1800	600	1	E	255281
1801 – 2400	1801 – 2400	600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281
2401 – 2800	2401 – 2800	600 KU	1	E	255282
		600 KU	1	E	255282
		600	1	E	255281

[19] Verrouilleur en plusieurs parties – standard, horizontal

				N°
400	N	1	E	593607
600	N	1	E	255281
600	J	1	E	255282

Combinaisons en fonction des dimensions :

				N°
1101 - 1600	600	1	E	255281
1601 - 1750	600 KU	1	E	255282
	400	1	E	593607

[23] Gâche → Voir IMO / CTL

[24] Gâche de sécurité → Voir IMO / CTL

[28] Gâche OB → Voir IMO / CTL

[31] Loqueteau pièce d'ouvrant (en option HFF ≥ 1601 mm)

	N°
Loqueteau pièce d'ouvrant	788363

[32] Loqueteau pièce dormant (en option HFF ≥ 1601 mm) → Voir IMO / CTL

[33] Anti-fausse manoeuvre pièce d'ouvrant

	N°
Anti-fausse manoeuvre de pièce d'ouvrant	795927

[36] Têtière de compas – sécurité de base

					N°
340 – 600	250	490	–	–	2005271
601 – 800	350	690	–	–	2005272
801 – 1000	500	890	1	E	2005273
1001 – 1200	500	1090	1	E	2005274
1201 – 1400	500	1290	1	E	2005275

Si le PO > 150 kg, la têtière de compas 500 doit être fixée avec la plaque de maintien 255211.

[38] Bras de compas → Voir IMO / CTL

i **INFO**
À partir d'une HFF < 600 mm (pour les fenêtres sans joint de recouvrement à partir d'une HFF < 900 mm) régler l'ouverture sur 80 mm.

[44] Pivot d'angle

		N°
12/18-13 12/20-13	Gauche	2005290
12/18-13 12/20-13	Droite	2005291

[45] Palier d'angle → Voir IMO / CTL

[48] 2ème compas (LFF ≥ 1401 mm)

		N°
Pièce dormant et pièce d'ouvrant	200	255237

[50] Report de charge pièce d'ouvrant (LFF ≥ 600 mm, HFF ≥ 1 000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005293

[51] Report de charge pièce dormant (LFF ≥ 600 mm, HFF ≥ 1 000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005292

[54] Poignée → Voir IMO / CTL

[61] Limiteur d'ouverture 195 de la pièce d'ouvrant

	N°
Limiteur d'ouverture 195	2005294

i **INFO**
Limiteur d'ouverture possible à partir d'une LFF 525 mm, obligatoire pour une LFF > 1 000 mm et en cas d'utilisation d'un report de charge.

[62] Limiteur d'ouverture de la pièce dormant → Voir IMO / CTL


[80] Plaque de maintien

	N°
Plaque de maintien avec broche	255211

Utilisation uniquement en combinaison avec la crémonne OB 259717 et pour une têtière de compas 500 avec PO > 150 kg.

[81] Réhausse → Voir IMO / CTL


La réhausse dépend de la gâche utilisée.



Aperçu des ferrures

Crémone OB – hauteur de poignée milieu/variable

Ferrure de battent Plus – CDR 2 / CDR 2 N





Champ d'application

sans report de charge

LFF : 451 – 1400 mm

HFF : 521 – 2800 mm

PO: max. 120 kg

avec report de charge

LFF : 650 – 1400 mm

HFF : 1000 – 2800 mm

PO: max. 180 kg

[2] Crémone OB – poignée milieu/variable, fouillot 15 mm

						N°
310 – 620	155 – 225	430	N	–	–	259717
621 – 800	311 – 400	580	J	1	V	355743
801 – 1200	401 – 600	980	J	1	V	355744
1201 – 1600	601 – 800	1380	J	2	V	355745
1601 – 2000	801 – 1000	1780	J	2	V	795390
2001 – 2400	1001 – 1200	2180	J	4	V	795393

La crémone OB 259717 doit être fixée à l'aide de 2 plaques de maintien 255211.

[5] Crémone de semi-fixe Plus – poignée milieu/variable, fouillot 15 mm

						N°
431 – 620	194 – 289	400	N	N	–	2007128
621 – 800	290 – 379	680	J	N	1	2007129
801 – 1200	380 – 579	980	J	N	1	2007130
1001 – 1400	480 – 679	1180	J	N	1	2007131
1201 – 1600	580 – 779	1380	J	N	2	2007132
1601 – 2000	780 – 979	1780	J	J	2	2007133
2001 – 2400	980 – 1179	2180	J	J	4	2007134

[6] Verrouilleur médian en plusieurs parties, (HFF ≥ 2401 mm)

				N°
200	J	1	V	337708
400	J	1	V	337710

Combinaisons en fonction des dimensions :

				N°
2401 – 2600	200 KU	1	V	337708
2601 – 2800	400 KU	1	V	337710

[7] Verrouilleur médian en plusieurs parties - tête, (HFF ≥ 2401 mm)

			N°
200	J	1	450822
400	J	1	280345

Combinaisons en fonction des dimensions :

			N°
2401 – 2600	200 KU	1	450822
2601 – 2800	400 KU	1	280345

[42] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 861

[43] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 1 461

[9] Renvoi d'angle tête avec gâche de sécurité

					N°
Ouvrant secondaire	Haut	1	1	V	313538

[10] Renvoi d'angle tête

					N°
Ouvrant secondaire	Bas	1	1	V	367227

Utilisation: HFF ≤ 620 mm

[11] Renvoi d'angle standard

		N°
1	V	260272

[14] Renvoi d'angle compas

		N°
1	V	260284

[15] Renvoi d'angle standard (sécurité)

		N°
2	V	260274

Utilisation: HFF ≤ 620 mm

[18] Verrouilleur en plusieurs parties - de sécurité, vertical

				N°
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	593612
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Combinaisons en fonction des dimensions :

					N°
sans report de charge	avec report de charge				
451 – 800	–	200	1	V	296853
801 – 1000	1000 – 1150	400	1	V	593612
1001 – 1200	1151 – 1350	600 [42]	1	V	296855
1201 – 1400	1351 – 1550	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
1401 – 1600	1551 – 1750	600 KU	1	V	337711
		400	1	V	593612
1601 – 1800	1751 – 1950	600 KU	1	V	337711
		600 [43]	1	V	296855
1801 – 2000	1951 – 2150	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
2001 – 2200	2151 – 2350	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	593612

					N°
sans report de charge	avec report de charge				
2201 – 2400	2351 – 2550	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 [44]	1	V	296855
2401 – 2600	2551 – 2750	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853
2601 – 2800	2751 – 2800	600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		600 KU	1	V	337711
		400	1	V	593612

[19] Verrouilleur en plusieurs parties - de sécurité, horizontal

				N°
200	N	1	V	296853
400	N	1	V	593612
600	N	1	V	296855
600	J	1	V	337711

Combinaisons en fonction des dimensions :

					N°
sans limiteur d'ouverture	avec limiteur d'ouverture				
450 – 650	801 – 850	200	1	V	296853
651 – 850	851 – 1050	400	1	V	593612
851 – 1000	1051 – 1250	600	1	V	296855
–	1251 – 1400	600 KU	1	V	337711
		200	1	V	296853

[24] Gâche de sécurité → Voir IMO / CTL

[28] Gâche OB → Voir IMO / CTL

[31] Loqueteau pièce d'ouvrant (en option HFF ≥ 1601mm)

	N°
Loqueteau pièce d'ouvrant	788363

[32] Loqueteau pièce dormant (en option HFF ≥ 1601 mm) → Voir IMO / CTL

[33] Anti-fausse manœuvre pièce d'ouvrant

	N°
Anti-fausse manoeuvre de pièce d'ouvrant	795927

[44] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 2 061
[45] sans report de charge : réduire le VM de 15 mm jusqu'à HFF 2 661

[36] Têtière de compas – sécurité

					N°
340 – 600	250	490	–	–	2005271
601 – 800	350	690	–	–	2005272
801 – 1000	500	890	1	V	2005276
1001 – 1200	500	1090	1	V	2005277
1201 – 1400	500	1290	1	V	2005278

Ouvrant oscillo-battant : si le PO > 150 kg, la tèteière de compas 500 doit être fixée avec la plaque de maintien 255211.

[38] Bras de compas → Voir IMO / CTL

[44] Pivot d'angle

		N°
12/18-13 12/20-13	Gauche	2005290
12/18-13 12/20-13	Droite	2005291

[45] Palier d'angle → Voir IMO / CTL

[50] Report de charge pièce d'ouvrant (LFF ≥ 600 mm, HFF ≥ 1 000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005293

[51] Report de charge pièce dormant (LFF ≥ 600 mm, HFF ≥ 1 000 mm)

	N°
max. 180 kg	2005292

[54] Poignée, verrouillable → Voir IMO / CTL

[61] Limiteur d'ouverture 195 de la pièce d'ouvrant

	N°
Limiteur d'ouverture 195	2005294

INFO
Limiteur d'ouverture possible à partir d'une LFF 525 mm, obligatoire pour une LFF > 1 000 mm et en cas d'utilisation d'un report de charge.

[62] Limiteur d'ouverture de la pièce dormant → Voir IMO / CTL

[80] Plaque de maintien

	N°
Plaque de maintien avec broche	255211

Utilisation uniquement en combinaison avec la crémonne OB 259717 et pour une tèteière de compas 500 avec PO > 150 kg.



[81] Réhausse → Voir IMO / CTL

La réhausse dépend de la gâche utilisée.

[16] Renvoi d'angle protection contre les déplacements



N°

Ouvrant secondaire / protection contre les déplacements	Haut	1	V	839223
	Bas	1	V	839224

En cas d'utilisation d'un renvoi d'angle avec protection contre les déplacements, un renvoi d'angle standard (CDR 3) est nécessaire sur le premier ouvrant.

En option

[53] Protection de perçage



N°

Protection de perçage	797819
-----------------------	--------

[82] Sécurité anti-dégondage



N°


à partir d'une profondeur de feuillure 24 mm	792786
à partir d'une profondeur de feuillure 26 mm	811715

Aperçu des ferrures

Crémone OB – hauteur de poignée milieu/variable
Ferrure TiltFirst / oscillo-battant – sécurité de base

Changer les pièces suivantes - détails dans CTL_104 et CTL_1:

- bras de compas TiltFirst (dessin n° 38)
- gâche OB TiltFirst (dessin n° 28)
- poignée TiltFirst (dessin n° 54)



Aperçu des ferrures


Crémone OB - hauteur de poignée milieu/variable

Ferrure TiltFirst / oscillo-battant – CDR 2 / CDR 2N




Changer les pièces suivantes - détails dans CTL_104 et CTL_1:

- bras de compas TiltFirst (dessin n° 38)
- gâche OB TiltFirst (dessin n° 28)
- poignée TiltFirst (dessin n° 54)




Positionnement général

Positionnement des gâches et des gâches OB au moyen de l'entrée de gâche [1] en position OF :





Ferrure OB / ferrure TiltFirst - sécurité de base



[1] Poignée milieu

□ Gâche par ex.

■ Gâche OB, par ex.


▬ Limiteur d'ouverture par ex.

Crémone OB KSR – hauteur de poignée fixe

HFF / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
285 – 510	120	–	–	–	–	–	–
511 – 600	170	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	–	–	–	–	350	–
801 – 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	–	388	–
1601 - 1800	1000	700	1370	–	–	1121	807
1801 - 2400	1000	700	1370	–	–	1121	807
2401 - 2600	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2601 - 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807
2801 - 3000	1000	700	1370	1770	658	1121	807

* Placer la gâche jusqu'à LFF 451 mm

** Placer la gâche à partir de LFF 451 mm



[1] Poignée milieu

□ Gâche par ex.

■ Gâche OB, par ex.

□ Limiteur d'ouverture par ex.

Crémone OB - poignée milieu/variable

HFF / mm	A	B	C	D	E	K	NSP 1	NSP 2	S
310 – 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 – 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 – 2600	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2601 – 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	395
2801 – 3000	–	312	358	758	740	658	–	109	395

* Placer la gâche jusqu'à LFF 451 mm

** Placer la gâche à partir de LFF 451 mm

Tête de compas

LFF / mm	AX	Dimensions
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	750	500 / 1090
1201 – 1400 ^{[46][47]}	750	500 / 1290

Verrouilleur médian vertical, sans report de charge

HFF / mm	B1	B2	B3	Verrouilleur médian
1101 – 1800	746	–	–	MV 600 E
1801 – 2400	746	1346	–	MV 600 E KU + MV 600 E
2401 – 3000	746	1346	1946	2x MV 600 E KU + MV 600 E




Verrouilleur médian horizontal, sans limiteur d'ouverture

LFF / mm	B1	B2	B3	Verrouilleur médian
1101 – 1150	546	–	–	MV 400 E
1151 – 1800	746	–	–	MV 600 E
1801 - 2400	746	1346	–	MV 600 E KU + MV 600 E
2401 – 3000	746	1346	1946	2x MV 600 E KU + MV 600 E

Verrouilleur médian horizontal

LFF / mm	C1	C2	Verrouilleur médian
1101 - 1600	658	–	MV 600 E
1601 – 1750	658	1058	MV 600 E KU + MV 400 E

Ferrure OB – CDR 2 CDR 2 N



[1] Poignée milieu

□ Gâche par ex., .


■ Gâche OB, par ex. .

▒ Limiteur d'ouverture par ex. .

Crémone OB KSR – hauteur de poignée fixe

HFF / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
285 – 510	120	–	–	–	–	–	–
511 – 600	170	–	–	–	–	262	–
601 – 800	263	–	–	–	–	350	–
801 – 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	–	388	–
1601 - 1800	1000	700	1370	–	–	1121	807
1801 - 2400	1000	700	1370	–	–	1121	807
2401 - 2600	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2601 - 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807

* Installer la gâche jusqu'à une HFF 800mm



[1] Poignée milieu

□ Gâche par ex.,

■ Gâche OB, par ex.

▨ Limiteur d'ouverture par ex.

Crémone OB - poignée milieu/variable

HFF / mm	A	B	C	D	E	K	NSP 1	NSP 2	S
490 – 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 – 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 – 2400	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2401 – 2600	–	312	358	758	740	258	–	109	395
2601 – 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	395

* Placer la gâche jussu'à HFF 620 mm

Tête de compas

LFF / mm	AX	Dimensions
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1400	600	500 / 1290

Verrouilleur médian vertical, sans report de charge

HFF / mm	B1	B2	B3	B4	Verrouilleur médian
451 – 800	346	–	–	–	MV 200 V
801 – 1000	546	–	–	–	MV 400 V
1001 – 1200	746	–	–	–	MV 600 V
1201 – 1400	746	946	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1401 – 1600	746	1146	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1601 – 1800	746	1346	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1801 – 2000	746	1346	1546	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
2001 – 2200	746	1346	1746	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2201 – 2400	746	1346	1946	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2401 – 2600	746	1346	1946	2146	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2601 – 2800	746	1346	1946	2346	3x MV 600 V KU + MV 400 V

Verrouilleur médian vertical, avec report de charge

HFF / mm	B1	B2	B3	B4	Verrouilleur médian
1000 – 1150	546	–	–	–	MV 400 V
1151 – 1350	746	–	–	–	MV 600 V
1351 – 1550	746	946	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1551 – 1750	746	1146	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1751 – 1950	746	1346	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1951 – 2150	746	1346	1546	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
2151 – 2350	746	1346	1746	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2351 – 2550	746	1346	1946	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2551 – 2750	746	1346	1946	2146	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2751 – 2800	746	1346	1946	2346	3x MV 600 V KU + MV 400 V

Verrouilleur médian horizontal, sans limiteur d’ouverture


LFF / mm	C 1	C2	Verrouilleur médian
450 – 650	258	–	MV 200 V
651 – 850	458	–	MV 400 V
851 – 1000	658	–	MV 600 V

Verrouilleur médian horizontal, avec limiteur d’ouverture

LFF / mm	C1	C2	Verrouilleur médian
650 – 850	258	–	MV 200 V
851 – 1050	458	–	MV 400 V
1051 – 1250	658	–	MV 600 V
1251 – 1400	658	858	MV 600 V KU + MV 200 V



Ferrure soufflet - sécurité de base



[1] Ouvrant soufflet avec crémonne OB milieu / variable avec compas soufflet

[2] Verrouilleur médian invisible

☐ Gâche par ex.

LFF $\geq$ 1000 placer le verrouilleur médian au centre

LFF $\geq$ 2000 répartir uniformément 2 verrouilleur médians

Crémonne OB - poignée milieu/variable

LFF / mm	A	B	C	D	E
451 – 620	–	–	–	–	–
621 – 800	125	–	–	–	–
801 – 1200	125	–	–	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–
2001 – 2400	–	312	358	740	758

Verrouilleur médian vertical


HFF / mm	F1	F2	Gauche / Droite
801 – 1500	462	480	MV 400 E



INFO

Déposer le vitrage et le dormant dans la zone du verrouilleur médian résistant à la pression.

Ferrure de battement – sécurité de base



[1] Jeu de 12 mm entre les ouvrants

[2] Verrouilleur médian invisible

□ Gâche par ex.,

■ Gâche OB, par ex.

▬ Limiteur d'ouverture par ex.

Tête de compas

LFF / mm	AX	Dimensions
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	750	500 / 1090
1201 – 1400 ^[53]	750	500 / 1290

Verrouilleur médian vertical, sans report de charge

HFF / mm	B1	B2	B3	B4	B5	B6	Verrouilleur médian
1101 – 1800	728	–	–	746	–	–	MV 600 E
1801 – 2400	728	1328	–	746	1346	–	MV 600 E KU + MV 600 E
2401 – 2800	728	1328	1928	746	1346	1946	2x MV 600 E KU + MV 600 E

Verrouilleur médian vertical, avec report de charge

HFF / mm	B1	B2	B3	B4	B5	B6	Verrouilleur médian
1101 – 1150	528	–	–	546	–	–	MV 400 E
1151 – 1800	728	–	–	746	–	–	MV 600 E
1801 – 2400	728	1328	–	746	1346	–	MV 600 E KU + MV 600 E
2401 – 2800	728	1328	1928	746	1346	1946	2x MV 600 E KU + MV 600 E

Verrouilleur médian horizontal

LFF / mm	C1	C2	Haut
911 – 1110	452	–	MV 400 E KU
1111 – 1310	652	–	MV 600 E KU
1311 – 1510	652	–	MV 600 E KU + MV 200 KU
1511 – 1600	652	1052	MV 600 E KU + MV 400 KU

[53] à partir de 1401 avec 2ème compas



Verrouilleur médian horizontal, sans limiteur d'ouverture

LFF / mm	C1	Bas
450 – 650	252	MV 200 P
651 – 850	452	MV 400 P
851 – 1000	652	MV 600 P

Verrouilleur médian horizontal, avec limiteur d'ouverture


LFF / mm	C1	C2	Bas
650 – 850	252	–	MV 200 P
851 – 1050	452	–	MV 400 P
1051 – 1250	652	–	MV 600 P
1251 – 1450	652	852	MV 600 E KU + MV 200 P
1451 – 1600	652	1052	MV 600 E KU + MV 400 P



INFO

accrocher l'ouvrant secondaire lorsque la crémone de semi-fime est ouverte.

Ferrure de battement Plus – sécurité de base



[1] Jeu de 12 mm entre les ouvrants

[2] Centre du jeu

□ Gâche par ex.

■ Gâche OB, par ex.

▨ Limiteur d'ouverture par ex.

Têtière de compas

LFF / mm	AX	Dimensions
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1400	600	500 / 1290

Verrouilleur médian vertical, sans report de charge

HFF / mm	B1	B2	B3	B4	Verrouilleur médian
451 – 800	346	–	–	–	MV 200 V
801 – 1000	546	–	–	–	MV 400 V
1001 – 1200	746	–	–	–	MV 600 V
1201 – 1400	746	946	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1401 – 1600	746	1146	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1601 – 1800	746	1346	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1801 – 2000	746	1346	1546	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
2001 – 2200	746	1346	1746	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2201 – 2400	746	1346	1946	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2401 – 2600	746	1346	1946	2146	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2601 – 2800	746	1346	1946	2346	3x MV 600 V KU + MV 400 V

Verrouilleur médian vertical, avec report de charge

HFF / mm	B1	B2	B3	B4	Verrouilleur médian
1000 – 1150	546	–	–	–	MV 400 V
1151 – 1350	746	–	–	–	MV 600 V
1351 – 1550	746	946	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1551 – 1750	746	1146	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V



Verrouilleur médian horizontal, avec limiteur d'ouverture


LFF / mm	C 1	C2	Haut
650 – 850	252	–	MV 200 P
851 – 1050	452	–	MV 400 P
1051 – 1250	652	–	MV 600 P
1251 – 1450	652	852	MV 600 E KU + MV 200 P
1451 – 1600	652	1052	MV 600 E KU + MV 400 P



INFO

Accrocher l'ouvrant secondaire lorsque la crémone de semi-fixe est ouverte.

Ferrure de battement Plus – CDR 2 / CDR 2 N



[1] Jeu de 12 mm entre les ouvrants

[2] Centre du jeu

□ Gâche par ex.

■ Gâche OB, par ex.

□ Limiteur d'ouverture par ex.

Tête de compas

LFF / mm	AX	Dimensions
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1400	600	500 / 1290

Verrouilleur médian vertical, sans report de charge

HFF / mm	B1	B2	B3	B4	Verrouilleur médian
490 – 650	346	–	–	–	MV 200 V
651 – 850	546	–	–	–	MV 400 V
851 – 1050	746	–	–	–	MV 600 V
1051 – 1250	746	946	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1251 – 1450	746	1146	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1451 – 1650	746	1346	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1651 – 1850	746	1346	1546	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
1851 – 2050	746	1346	1746	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2051 – 2250	746	1346	1946	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2251 – 2450	746	1346	1946	2146	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2451 – 2650	746	1346	1946	2346	3x MV 600 V KU + MV 400 V
2651 – 2800	746	1346	1946	2546	3x MV 600 V KU + MV 600 V

Verrouilleur médian vertical, avec report de charge

HFF / mm	B1	B2	B3	B4	Verrouilleur médian
1000 – 1150	546	–	–	–	MV 400 V
1151 – 1350	746	–	–	–	MV 600 V
1351 – 1550	746	946	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1551 – 1750	746	1146	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V



HFF / mm	B1	B2	B3	B4	Verrouilleur médian
1751 – 1950	746	1346	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1951 – 2150	746	1346	1546	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
2151 – 2350	746	1346	1746	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2351 – 2550	746	1346	1946	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2551 – 2750	746	1346	1946	2146	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2751 – 2800	746	1346	1946	2346	3x MV 600 V KU + MV 240 V

Verrouilleur médian horizontal, sans limiteur d'ouverture

LFF / mm	C1	Bas
450 – 650	252	MV 200 V
651 – 850	452	MV 400 V
851 – 1000	652	MV 600 V

Verrouilleur médian horizontal, avec limiteur d'ouverture

LFF / mm	C1	C2	Bas
650 – 850	252	–	MV 200 V
851 – 1050	452	–	MV 400 V
1051 – 1250	652	–	MV 600 V
1251 – 1400	652	852	MV 600 V KU + MV 200 V



INFO

Accrocher l'ouvrant secondaire lorsque la crémonne de semi-fixe est ouverte.



Des ferrures pour relever n'importe quels défis

Window

Systèmes de ferrures pour fenêtres et portes-fenêtres

Sliding

Systèmes de ferrures pour grandes fenêtres coulissantes et portes coulissantes

Door

Technologie de ferrure dédiée aux portes

Equipment

Technique complémentaire pour fenêtres et portes



Contact

